

Modulo doble magnetotermico 1P+N 16A



Referencia	000403652	000403653	000403654	000403655	000403656	000403681
Capacidad conexión cable	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-35mm (cable rígido)
Nº de maniobras eléctricas	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Amperios (A)	10A	16A	25A	32A	40A	20A
Conductores conectados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Curva de disparo	C	C	C	C	C	C
Fabricación según norma	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1	IEC 60898-1
IP	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Poder de corte Icn (KA)	6KA	6KA	6KA	6KA	6KA	6KA
Polos	1P + N	1P + N	1P + N	1P + N	1P + N	1P + N
Tensión aislamiento (VAC)	500VAC	500VAC	500VAC	500VAC	500VAC	500VAC
Ideal para	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias
Protección	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas	Contra cortocircuitos y sobrecargas
Voltaje (V) (Mínimo)	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Voltaje (V) (Máximo)	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Tipo embalaje	Retractilado	Retractilado	Retractilado	Retractilado	Retractilado	Retractilado

Descripción Corta ERP

