

Interruptor diferencial 2P 25A Clase AC



Referencia	000403674	000403675	000403677
Tipo clase	Clase AC	Clase AC	Clase AC
Detecta	a las corrientes de fuga producidas en la instalación y desconecta el circuito para la protección de personas	a las corrientes de fuga producidas en la instalación y desconecta el circuito para la protección de personas	a las corrientes de fuga producidas en la instalación y desconecta el circuito para la protección de personas
Capacidad conexión cable	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-25mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-25mm (cable rígido)	0.75-25mm (cable flexible) / 0.75-25mm (cable rígido)
Amperios (A)	40A	63A	25A
Amperios (mA)	30mA	30mA	30mA
Clase AC	Corrientes senoidales puras	Corrientes senoidales puras	Corrientes senoidales puras
Fabricación según norma	IEC 61008-1	IEC 61008-1	IEC 61008-1
IP	IP20	IP20	IP20
Polos	2	2	2
Señalización defecto tierra	Sí	Sí	Sí
Ideal para	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias	Instalaciones residenciales y terciarias
Protección	IP20, con conductores conectados.	IP20, con conductores conectados.	IP20, con conductores conectados.
Voltaje (V) (Mínimo)	230V	230V	230V
Voltaje (V) (Máximo)	400V	400V	400V
Tipo embalaje	Retractilado	Retractilado	Retractilado