

Aplique solar LED Calimo con sensor

HOEPLUSS®
special line of products



Referencia	200205033	200210004
Potencia (W)	4W	4W
Potencia panel solar (W)	4W	4W
Lúmenes (Lm)	200Lm	200Lm
Encendido (lux)	30	30
Sensor (tipo)	Movimiento y crepuscular	Movimiento y crepuscular
Temperatura (K)	6.500K	4.200K
Temperatura funcionamiento máxima	45°C	45°C
Temperatura funcionamiento mínima	-25°C	-25°C
Ángulo apertura (º)	120º	120º
Ángulo detección (º)	120º	120º
Radio detección (máx) (M)	5M	5M
CRI	70	70
On/Off	5.000	5.000
Horas de vida	7.5h.	7.5h.
Autonomía	Máx. 8h. / Mín. 60h.	Máx. 8h. / Mín. 60h.
Modos sensor	3	3
Distancia detección (cm)	800cm	800cm
Tiempo de carga (solar y no solar)	8h	8h
Tipo batería	Litio 18650 / 1500mAh reemplazable. 3.7V	Litio 18650 / 1500mAh reemplazable. 3.7V
Amperios (mA)	60mA	60mA
IP	IP4	IP4
Uso	Exterior	Exterior
Batería	Sí	Sí

Aplique solar LED Calimo con sensor



Referencia	200205033	200210004
Botón on/off	Sí	Sí
Panel solar	Sí	Sí
Protección	UV	UV
Material principal	ABS	ABS
Material secundario	PE	PE
Voltaje panel solar	5.5000 V	5.5000 V
Tipo embalaje	Display	Display