

Aro basculante redondo empotrable LED Ovan

HOAEPLUS®
special line of products



| Referencia | 200400016 | 200400017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Tipo arito | Basculante | Basculante |
| Potencia (W) | 7W | 7W |
| Potencia (W) con difusor/luminaria | 7W | 7W |
| Potencia (W) sin difusor/fuente de luz | 7W | 7W |
| Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria | 560Lm | 560Lm |
| Testeo flujo luminoso (nominales) | Esfera 360º | Esfera 360º |
| Testeo flujo luminoso (útiles) | Cono estrecho 90º | Cono estrecho 90º |
| Lúmenes (Lm) | 560Lm | 560Lm |
| Lúmenes nominales | 610Lm | 610Lm |
| Lúmenes útiles | 560Lm | 560Lm |
| Temperatura (K) (Rango) | 3000-4000-6000 | 3000-4000-6000 |
| Ángulo apertura (º) | 60º | 60º |
| CRI | 80 | 80 |
| On/Off | 15.000 | 15.000 |
| Horas de vida | 25.000h. | 25.000h. |
| Amperios (mA) | 41mA | 41mA |
| Empotrable | Sí | Sí |
| IP | IP20 | IP20 |
| Driver reemplazable | No | No |
| Forma | Redonda | Redonda |
| Incluye bombilla | No | No |
| Luminaria LED reemplazable | No | No |
| Portalámparas incluido | No | No |
| Material principal | Plástico | Plástico |
| Material secundario | Aluminio | Aluminio |
| Color principal | Blanco | Negro |
| Empotramiento (mm) | 75.0000 mm | 75.0000 mm |
| Diámetro (mm) (Ø) | 90mm | 90mm |
| Voltaje (V) (Mínimo) | 220V | 220V |
| Voltaje (V) (Máximo) | 240V | 240V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tipo embalaje | Caja con colgador | Caja con colgador |