

Bombilla LED dicroica

38° 5,7W 540Lm



Referencia	200621079	200621080	200621081
Tipo de LED	SMD	SMD	SMD
Potencia (W)	5,7W	5,7W	5,7W
Lúmenes útiles	635Lm	635Lm	635Lm
Lúmenes nominales	540Lm	540Lm	540Lm
Testeo flujo luminoso (útiles)	Cono estrecho 90°	Cono estrecho 90°	Cono estrecho 90°
Casquillo	GU10	GU10	GU10
Ángulo apertura (°)	38°	38°	38°
Temperatura (K)	3000K	4200K	6000K
Temperatura de trabajo	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C
Amperios (Máximo)	40mA	40mA	40mA
SDCM	<6	<6	<6
CRI	≥80	≥80	≥80
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
On/Off	50.000	50.000	50.000
Horas de vida	25.000h	25.000h	25.000h
IP	20	20	20
Material principal	Plástico	Plástico	Plástico
Material secundario	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Voltaje (V)	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja	Caja	Caja

