


Lámpara LED estándar filamento 8W E27



Referencia	200671012	200671013
Descripción	Bombilla estándar LED	Bombilla estándar LED
Tipo	Filamento	Filamento
Potencia	8W	8W
Lúmenes (360°)	980Lm	980Lm
Casquillo	E27	E27
Ángulo apertura	360°	360°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Longitud filamento	38mm	38mm
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	62mA	62mA
On / Off	7.500	7.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø60x105mm	Ø60x105mm
Embalaje	8/64	8/64

Lámpara LED en forma de **estándar**. Su acabado tradicional está pensado para sustituir de forma directa las lámparas incandescentes.

El tono y el color de la luz emitida es similar a la de una bombilla común incandescente.




Lámpara LED vela filamento 4W E14



Referencia	200671014	200671015
Descripción	Bombilla vela LED	Bombilla vela LED
Tipo	Filamento	Filamento
Potencia	4W	4W
Lúmenes (360°)	470Lm	470Lm
Casquillo	E14	E14
Ángulo apertura	360°	360°
Temperatura (K)	2500K / Luz cálida	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Longitud filamento	34mm	34mm
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	34mA	34mA
On / Off	7.500	7.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø35x98mm	Ø35x98mm
Embalaje	20/100	12/96

Lámpara LED en forma de **vela**. Su acabado tradicional está pensado para sustituir de forma directa las lámparas incandescentes.

El tono y el color de la luz emitida es similar a la de una bombilla común incandescente.




Lámpara LED vela filamento 4W E14



Referencia	200671016
Descripción	Bombilla vela LED
Tipo	Filamento
Potencia	4W
Lúmenes (360°)	420Lm
Casquillo	E14
Ángulo apertura	360°
Temperatura (K)	2500K / Luz cálida
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C
Longitud filamento	38mm
Tiempo de encendido	<0.5s
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
Hg	0.0
mA	34mA
On / Off	7.500
IP	IP20
Horas de vida	15.000h.
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø35x98mm
Embalaje	12/96

Lámpara LED en forma de **vela**. Su acabado tradicional está pensado para sustituir de forma directa las lámparas incandescentes.

El tono y el color de la luz emitida es similar a la de una bombilla común incandescente.




Lámpara LED globo filamento G95 8W E27



Referencia	200671018	200671019
Descripción	Bombilla globo LED	Bombilla globo LED
Tipo	Filamento	Filamento
Potencia	8W	8W
Lúmenes (360°)	980Lm	980Lm
Casquillo	E27	E27
Ángulo apertura	360°	360°
Temperatura (K)	2500K / Luz cálida	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Longitud filamento	38mm	38mm
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	62mA	62mA
On / Off	7.500	7.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø95x135mm	Ø95x135mm
Embalaje	6/24	6/24

Lámpara LED en forma de **globo**. Su acabado tradicional está pensado para sustituir de forma directa las lámparas incandescentes.

El tono y el color de la luz emitida es similar a la de una bombilla común incandescente.




Lámpara LED pera filamento 8W E27



Referencia	200671020
Descripción	Bombilla Pera LED
Tipo	Filamento
Potencia	8W
Lúmenes (360°)	806Lm
Casquillo	E27
Ángulo apertura	360°
Temperatura (K)	2500K / Luz cálida
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C
Longitud filamento	38mm
Tiempo de encendido	<0.5s
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
Hg	0.0
mA	62mA
On / Off	7.500
IP	IP20
Horas de vida	15.000h.
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø64x140mm
Embalaje	6/48

Lámpara LED en forma de **pera**. Su acabado tradicional está pensado para sustituir de forma directa las lámparas incandescentes.

El tono y el color de la luz emitida es similar a la de una bombilla común incandescente.




Lámpara LED estándar A60 14W E27



Referencia	200601019	200601020	200601021
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Estándar A60	Estándar A60	Estándar A60
Potencia	14W	14W	14W
Lúmenes (360°)	1400Lm	1400Lm	1400Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	200°	200°	200°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	105mA	105mA	105mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	175-265V	175-265V	175-265V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø60x119mm	Ø60x119mm	Ø60x119mm
Embalaje	8/64	8/64	8/64

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED estándar A60 11W E27



Referencia	200601046	200601047	200601048
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Estándar A60	Estándar A60	Estándar A60
Potencia	11W	11W	11W
Lúmenes (360°)	1070Lm	1070Lm	1070Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	65mA	65mA	65mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø60x112mm	Ø60x112mm	Ø60x112mm
Embalaje	8/64	8/64	8/64

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED estándar A65 19W E27



Referencia	200601022	200601023	200601024
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Estándar A60	Estándar A60	Estándar A60
Potencia	19W	19W	19W
Lúmenes (360°)	2000Lm	2000Lm	2000Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	200°	200°	200°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.2s	<0.2s	<0.2s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	140mA	140mA	140mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	175-265V	175-265V	175-265V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø65x135mm	Ø65x135mm	Ø65x135mm
Embalaje	6/48	6/48	6/48

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED estándar A70 21W E27



Referencia	200601025	200601026	200601027
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Estándar A70	Estándar A70	Estándar A70
Potencia	21W	21W	21W
Lúmenes (360°)	2300Lm	2300Lm	2300Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	200°	200°	200°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.2s	<0.2s	<0.2s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	155mA	155mA	155mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	175-265V	175-265V	175-265V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø70x159mm	Ø70x159mm	Ø70x159mm
Embalaje	6/48	6/48	6/48

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED estándar A60 17W E27



Referencia	200601016	200601017	200601018
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Estándar A60	Estándar A60	Estándar A60
Potencia	17W	17W	17W
Lúmenes (360°)	1750Lm	1750Lm	1750Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	200°	200°	200°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.05s	<0.05s	<0.05s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	126mA	126mA	126mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	170-250V	170-250V	170-250V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø60x125mm	Ø60x125mm	Ø60x125mm
Embalaje	8/64	8/64	8/64

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED estándar A60 8W E27



Referencia	200601043	200601044	200601045
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Estándar A60	Estándar A60	Estándar A60
Potencia	8W	8W	8W
Lúmenes (360°)	752Lm	752Lm	752Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	50mA	50mA	50mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø60x108mm	Ø60x108mm	Ø60x108mm
Embalaje	8/64	8/64	8/64

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED vela 7.5W E14



Referencia	200695006	200695007	200695008
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Vela	Vela	Vela
Potencia	7.5W	7.5W	7.5W
Lúmenes (360°)	710Lm	710Lm	710Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	180°	180°	180°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.05s	<0.05s	<0.05s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	52mA	52mA	52mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.	20.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø36.5x100mm	Ø36.5x100mm	Ø36.5x100mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 7.5W E14



Referencia	200690012	200690013	200690014
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	7.5W	7.5W	7.5W
Lúmenes (360°)	710Lm	710Lm	710Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	180°	180°	180°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.05s	<0.05s	<0.05s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	52mA	52mA	52mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.	20.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x79mm	Ø45x79mm	Ø45x79mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 7.5W E27



Referencia	200690015	200690016	200690017
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	7.5W	7.5W	7.5W
Lúmenes (360°)	710Lm	710Lm	710Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	180°	180°	180°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.05s	<0.05s	<0.05s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	52mA	52mA	52mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.	20.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x90mm	Ø45x90mm	Ø45x90mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 6W E14



Referencia	200690048	200690049	200690050
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	6W	6W	6W
Lúmenes (360°)	490Lm	490Lm	490Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	160°	160°	160°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.05s	<0.05s	<0.05s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	43mA	43mA	43mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x78mm	Ø45x78mm	Ø45x78mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 6W E27



Referencia	200690051	200690052	200690053
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	6W	6W	6W
Lúmenes (360°)	490Lm	490Lm	490Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	160°	160°	160°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.05s	<0.05s	<0.05s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	43mA	43mA	43mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x78mm	Ø45x78mm	Ø45x78mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED vela 6W E14



Referencia	200695027	200695028	200695029
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Vela	Vela	Vela
Potencia	6W	6W	6W
Lúmenes (360°)	490Lm	490Lm	490Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	160°	160°	160°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.05s	<0.05s	<0.05s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	43mA	43mA	43mA
On / Off	10.000	10.000	10.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø35x107mm	Ø35x107mm	Ø35x107mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED vela 6W E27



Referencia	200695030	200695031	200695032
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Vela	Vela	Vela
Potencia	6W	6W	6W
Lúmenes (360°)	490Lm	490Lm	490Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	160°	160°	160°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	43mA	43mA	43mA
On / Off	10.000	10.000	10.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø35x98mm	Ø35x98mm	Ø35x98mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.



Lámpara LED vela soplo de viento 6W E14



Referencia	200695033	200695034	200695035
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Vela	Vela	Vela
Potencia	6W	6W	6W
Lúmenes (360°)	490Lm	490Lm	490Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	160°	160°	160°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	43mA	43mA	43mA
On / Off	10.000	10.000	10.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø37x131mm	Ø37x131mm	Ø37x131mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED vela 4W E14



Referencia	200695036	200695037	200695038
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Vela	Vela	Vela
Potencia	4W	4W	4W
Lúmenes (360°)	350Lm	350Lm	350Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	35mA	35mA	35mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø37x98mm	Ø37x98mm	Ø37x98mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED vela 9W E14



Referencia	200695039	200695040	200695041
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Vela	Vela	Vela
Potencia	9W	9W	9W
Lúmenes (360°)	850Lm	850Lm	850Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	75mA	75mA	75mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø37x112mm	Ø37x112mm	Ø37x112mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 4W E14



Referencia	200690054	200690055	200690056
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	4W	4W	4W
Lúmenes (360°)	350Lm	350Lm	350Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	35mA	35mA	35mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x81mm	Ø45x81mm	Ø45x81mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 4W E27



Referencia	200690057	200690058	200690059
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	4W	4W	4W
Lúmenes (360°)	350Lm	350Lm	350Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	35mA	35mA	35mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x81mm	Ø45x81mm	Ø45x81mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 9W E14



Referencia	200690060	200690061	200690062
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	9W	9W	9W
Lúmenes (360°)	850Lm	850Lm	850Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	75mA	75mA	75mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x81mm	Ø45x81mm	Ø45x81mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED esférica 9W E27



Referencia	200690063	200690064	200690065
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Esférica	Esférica	Esférica
Potencia	9W	9W	9W
Lúmenes (360°)	850Lm	850Lm	850Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	220°	220°	220°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	75mA	75mA	75mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø45x81mm	Ø45x81mm	Ø45x81mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED tubular 3W E14



Referencia	200645003	200645004
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Tubular	Tubular
Potencia	3W	3W
Lúmenes (360°)	350Lm	350Lm
Casquillo	E14	E14
Ángulo apertura	360°	360°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	29mA	29mA
On / Off	30.000	30.000
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø17x53.5mm	Ø17x53.5mm
Embalaje	12/144	12/144

La lámpara **LED tubular**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.




Lámpara LED tubular 4.5W E14



Referencia	200645005	200645006
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Tubular	Tubular
Potencia	4.5W	4.5W
Lúmenes (360°)	460Lm	460Lm
Casquillo	E14	E14
Ángulo apertura	360°	360°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	34mA	34mA
On / Off	30.000	30.000
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø15.5x64mm	Ø15.5x64mm
Embalaje	12/144	12/144

La lámpara **LED tubular**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.




Lámpara LED pebetera 2W E14



Referencia	200625002
Descripción	Lámpara LED
Tipo	Pebetera
Potencia	2W
Lúmenes (360°)	200Lm
Casquillo	E14
Ángulo apertura	270°
Temperatura (K)	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C
SDCM	<6
Tiempo de encendido	<0.5s
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
Hg	0.0
mA	194mA
On / Off	12.500
IP	IP20
Horas de vida	20.000h.
Voltaje	220-240V
Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø26x60mm
Embalaje	12/144

La lámpara **LED pebetera**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.



Lámpara LED matamosquitos 5W E27



Referencia	200660002
Descripción	Lámpara LED matamosquitos
Potencia	5W
Lúmenes (360°)	380Lm
Casquillo	E27
Ángulo apertura	120°
Temperatura (K)	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-40°C / +50°C
Modos	UV UV + 6500K
Voltaje rejilla	2000~3000V
Área de cobertura	45m ²
Longitud de onda	395nm
Tiempo de encendido	<0.5s
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
Hg	0.0
mA	30mA
On / Off	15.000
IP	IP20
IK	IK06
Horas de vida	20.000h.
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø78x156mm
Embalaje	40


Esta bombilla LED matamosquitos cuenta con tecnología ultra-violeta.

Tiene 2 modos de luz. El primer modo es luz UV y el segundo es UV + 6500K (Luz fría).

El aparato no es adecuado para uso en cuadras, establos y/o lugares similares.

El aparato no ha de ser usado en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo.

Mantener alejado de los niños. No tocar la rejilla cuando esté en uso. No compatible con temporizadores y/o reguladores.



Lámpara LED


PL 16W G24



Referencia	200630011	200630012
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	PL	PL
Potencia	16W	16W
Lúmenes (360°)	1660Lm	1660Lm
Casquillo	G24	G24
Ángulo apertura	360°	360°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	135mA	135mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø34x170mm	Ø34x170mm
Embalaje	6/48	6/48

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED SMD 1.8W G4



Referencia	200675023	200675024
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	SMD	SMD
Potencia	1.8W	1.8W
Lúmenes (360°)	170Lm	170Lm
Casquillo	G4	G4
Ángulo apertura	270°	270°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	153mA	153mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.
Voltaje	12V	12V
Hz	50Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø16.5x45mm	Ø16.5x45mm
Embalaje	12/144	12/144

Esta lámpara **LED**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.




Lámpara LED SMD 1.8W G4



Referencia	200675025	200675026
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	SMD	SMD
Potencia	2.2W	2.2W
Lúmenes (360°)	240Lm	240Lm
Casquillo	G4	G4
Ángulo apertura	270°	270°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	185mA	185mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.
Voltaje	12V	12V
Hz	50Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø13x37mm	Ø13x37mm
Embalaje	12/144	12/144

Esta lámpara **LED**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.



Lámpara LED


SMD 2W G9



Referencia	200675034	200675035
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	SMD	SMD
Potencia	2W	2W
Lúmenes (360°)	190Lm	190Lm
Casquillo	G9	G9
Ángulo apertura	330°	330°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	18mA	18mA
On / Off	30.000	30.000
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø16.5x48mm	Ø16.5x48mm
Embalaje	12/144	12/144

Esta lámpara **LED**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.



Lámpara LED


SMD 3W G9



Referencia	200675036	200675037
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	SMD	SMD
Potencia	3W	3W
Lúmenes (360°)	360Lm	360Lm
Casquillo	G9	G9
Ángulo apertura	330°	330°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	29mA	29mA
On / Off	30.000	30.000
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø16.5x50mm	Ø16.5x50mm
Embalaje	12/144	12/144

Esta lámpara **LED**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.



Lámpara LED


SMD 3W G9



Referencia	200675038	200675039
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	COB	COB
Potencia	3W	3W
Lúmenes (360°)	380Lm	380Lm
Casquillo	G9	G9
Ángulo apertura	330°	330°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	30mA	30mA
On / Off	30.000	30.000
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø19x59mm	Ø19x59mm
Embalaje	12/144	12/144

Esta lámpara **LED**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.



Lámpara LED

SMD 4W G9



Referencia	200675040	200675041
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	SMD	SM
Potencia	4W	4W
Lúmenes (360°)	470Lm	470Lm
Casquillo	G9	G9
Ángulo apertura	330°	330°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	36mA	36mA
On / Off	30.000	30.000
IP	IP20	IP20
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø19x56mm	Ø19x56mm
Embalaje	12/144	12/144

Esta lámpara **LED**, es ideal para colocar en flexos, frigoríficos, etc.

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.




Lámpara LED dicroica 6W GU10



Referencia	200621035	200621036	200621037
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Dicroica	Dicroica	Dicroica
Potencia	6W	6W	6W
Lúmenes (360°)	570Lm	570Lm	570Lm
Casquillo	GU10	GU10	GU10
Ángulo apertura	100°	100°	100°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	40mA	40mA	40mA
On / Off	12.500	12.500	12.500
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø50x54mm	Ø50x54mm	Ø50x54mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED dicroica 7W GU10



Referencia	200621033	200621034
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Dicroica	Dicroica
Potencia	7W	7W
Lúmenes (360°)	660Lm	660Lm
Casquillo	GU10	GU10
Ángulo apertura	60°	60°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +50°C	-15°C / +50°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	45mA	45mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø50x54mm	Ø50x54mm
Embalaje	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED dicroica 5.5W GU10



Referencia	200621024	200621025	200621026
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Dicroica	Dicroica	Dicroica
Potencia	5.5W	5.5W	5.5W
Lúmenes (360°)	420Lm	420Lm	420Lm
Casquillo	GU10	GU10	GU10
Ángulo apertura	75°	75°	75°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	47mA	47mA	47mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.	20.000h.
Voltaje	170-250V	170-250V	170-250V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø50x55mm	Ø50x55mm	Ø50x55mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED dicroica 4.5W MR16



Referencia	200621021	200621022	200621023
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Dicroica	Dicroica	Dicroica
Potencia	4.5W	5.5W	5.5W
Lúmenes (360°)	280Lm	280Lm	280Lm
Casquillo	MR16	MR16	MR16
Ángulo apertura	75°	75°	75°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	667mA	667mA	667mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.	20.000h.
Voltaje	12V	12V	12V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø50x50mm	Ø50x50mm	Ø50x50mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.




Lámpara LED reflectora R50 6W E14



Referencia	200616015	200616016	200616017
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Dicroica	Dicroica	Dicroica
Potencia	6W	6W	6W
Lúmenes (360°)	520Lm	520Lm	520Lm
Casquillo	E14	E14	E14
Ángulo apertura	125°	125°	125°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	19mA	19mA	19mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	25.000h.	20.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø50x85mm	Ø50x85mm	Ø50x85mm
Embalaje	12/96	12/96	12/96

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.



Lámpara LED lineal 118mm 9W R7s



Referencia	200650036	200650037	200650038
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	Lineal	Lineal	Lineal
Potencia	9W	9W	9W
Lúmenes (360°)	1000Lm	1000Lm	1000Lm
Casquillo	R7s	R7s	R7s
Ángulo apertura	360°	360°	360°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	75mA	75mA	75mA
On / Off	100.000	100.000	100.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø20x118mm	Ø20x118mm	Ø20x118mm
Embalaje	15/240	15/240	15/240

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.



Lámpara LED


globo G95 15W E27



Referencia	200626000	200626001	200626002
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	G95	G95	G95
Potencia	15W	15W	15W
Lúmenes (360°)	1500Lm	1500Lm	1500Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	200°	200°	200°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.2s	<0.2s	<0.2s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	110mA	110mA	110mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	175-265V	175-265V	175-265V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø95x138mm	Ø95x138mm	Ø95x138mm
Embalaje	6/24	6/24	6/24

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.



Lámpara LED

globo G120 18W E27



Referencia	200626003	200626004	200626005
Descripción	Lámpara LED	Lámpara LED	Lámpara LED
Tipo	G120	G120	G120
Potencia	18W	18W	18W
Lúmenes (360°)	1800Lm	1800Lm	1800Lm
Casquillo	E27	E27	E27
Ángulo apertura	200°	200°	200°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C	-20°C / +20°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	135mA	135mA	135mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	175-265V	175-265V	175-265V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø120x159mm	Ø120x159mm	Ø120x159mm
Embalaje	6/24	6/24	6/24

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

