

Downlight LED empotrable redondo Akkan



Referencia	201000052	201000053
Descripción	Downlight LED empotrable Akkan	Downlight LED empotrable Akkan
Tipo	Empotrable	Empotrable
Forma	Redonda	Redonda
Potencia	12W	12W
Lúmenes (360°)	1200Lm	1200Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
SDCM	≤6	≤6
mA	75mA	75mA
On / Off	>15.000	>15.000
IP	IP44	IP44
IK	IK03	IK03
Material	PP + PS	PP + PS
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Led reemplazable	Sí	Sí
Cable	10cm / H03VVH2-F	10cm / H03VVH2-F
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø173x26.5mm	Ø173x26.5mm
Empotramiento (EØ)	Ø144-154mm	Ø144-154mm
Embalaje	10/60	10/60

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

