

Downlight LED empotramiento Bario



Referencia	201010007
Descripción	Downlight LED Bario emp. regulable con sensor de movimiento y crepuscular
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	10W / 1100Lm 15W / 1350Lm 18W / 1550Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	10W / 1450Lm 15W / 1650Lm 18W / 1970Lm
Ángulo apertura	110°
Temperatura (K)	Regulable
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C
Tiempo de encendido	<0.5s
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
Hg	0.0
mA	110mA
On / Off	15.000
IP	IP20
IK	IK04
Ángulo detección	360°
Tiempo de encendido	Mín.10±3seg. Máx. 7±2min.
Distancia detección	Techo 6M Pared 8M
Altura instalación	Techo 2.2-4M Pared 1.8-2.5M
Luz ambiental	<3-2000lux Reg.
Horas de vida	30.000h.
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø231x19mm
Empotramiento (EØxC)	Ø60-160mm
Embalaje	20

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

