

PROYECTOR LIWALE


LED 150W 5700K



150W




Referencia	Luz	Codigo EAN
202600111	5700K	



IES
150W
ARCHIVO
DOWNLOAD

FLICKER FREE
SIN PARPADEO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ángulo apertura	110°
Tiempo de encendido	<0.5s
Ciclos de encendido	20.000
Temp. funcionamiento	-25°C / +45°C
Vida	30.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
LED	3030
Embalaje	10 Uds. caja

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Flujo luminoso útil	17.220Lm
Flujo luminoso nominal	20.250Lm
Temperatura	5700K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥70
SDCM	<5

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	100W
Driver	IC interno
Alimentación	100-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.9
Clase aislamiento (IEC)	Clase I
Amperios	695mA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	Aluminio
Ancho	328.5mm
Profundo	43mm
Alto	295mm
Índice de protección IP	IP65
Índice protección	IK06
Fijación	En pared
Cable	1M
Color producto	Negro

